


バックアラーム BA3301500 (12/24/48V共用) 単音・減音・消音



コード	6121256
材質	
寸法	直径:φ52、奥行:44mm、重量:0.0515kg
表面処理	
仕様	定格電圧:DC12~48V、定格電流:0.05A以下、音圧:90±6dB、85±5dB(減音時)、周波数:2.400±300Hz、発音体:石電式、音色:ヒューズ、耐水性:有(US S11)、付加機能:減音/消音

バックアラーム BA-319-11 (12/24V共用)




コード	6121271
材質	
寸法	直径:φ49、奥行:61.7mm、重量:0.04kg
表面処理	
仕様	定格電圧:DC12~24V、定格電流:0.05A以下、音圧:90±10dB、周波数:2.300±300Hz、発音体:セラミック、耐水性:可

車載用電子ブザー JB-ID 12B 断続音・標準サイクル 12/24V共用




コード	6147152
材質	ケース:ポリカーボネート/ベース:耐熱ABS
寸法	長さ:73×幅:25.1×高さ:29.5mm、穴ピッチ:59mm、配線長:120mm、重量:0.024kg
表面処理	
仕様	定格:DC24V25mA、DC12V10mA、24V時:80±10dB、12V時:70±10dB(距離1M)、断続音:標準サイクル(ヒューズ)、配線可能距離:10M(0.5mm2以上の電線にて)

車載用電子ブザー JB-ID 10B 連続音 12/24V共用



コード	6147150
材質	ケース:ポリカーボネート/ベース:耐熱ABS
寸法	長さ:73×幅:25.1×高さ:29.5mm、穴ピッチ:59mm、配線長:120mm、重量:0.024kg
表面処理	
仕様	定格:DC24V25mA、DC12V10mA、24V時:80±10dB、12V時:70±10dB(距離1M)、連続音:短サイクル(ヒューズ)、配線可能距離:10M(0.5mm2以上の電線にて)

車載用電子ブザー JB-ID 11B 断続音・短サイクル 12/24V共用



コード	6147151
材質	ケース:ポリカーボネート/ベース:耐熱ABS
寸法	長さ:73×幅:25.1×高さ:29.5mm、穴ピッチ:59mm、配線長:120mm、重量:0.024kg
表面処理	
仕様	定格:DC24V25mA、DC12V10mA、24V時:80±10dB、12V時:70±10dB(距離1M)、断続音:短サイクル(ヒューズ)、配線可能距離:10M(0.5mm2以上の電線にて)

YEC ミニアラーム TA015-11 (12/24V共用)



コード	6121915
材質	
寸法	直径:φ33、全長:45.5mm、厚み:14.5mm、重量:0.015g
表面処理	
仕様	定格電圧:DC12~24V、定格電流:0.02A以下、音圧:70±6dB(12V)/75±6dB(24V)、周波数:2.300±500Hz、発音体:セラミック、耐水性:可、断続音:短サイクル(ヒューズ)

LEDパイロットランプ TF-19LED (赤/24V)



コード	5703959
材質	
寸法	ネジ止め:φ11
表面処理	
仕様	定格:DC24V、レンズ:赤、コード付


LEDパイロットランプ 赤 LED05R11



コード	6122610
材質	
寸法	ネジ止め:φ16、重量:0.023kg
表面処理	
仕様	定格:DC12~24V、レンズ:赤、コード付


圧着ターミナル、ソケット、ヒューズ、トレーラーホースハンガー

圧着ターミナル A-28オス (0.5~2.0sq) 100個入



コード	3030048
材質	
寸法	
表面処理	
仕様	配線コード:0.5~2.0sq用、100個入

圧着ターミナル A-29メス (0.5~2.0sq) 100個入



コード	3030049
材質	
寸法	
表面処理	
仕様	配線コード:0.5~2.0sq用、100個入

圧着ターミナル A-30オスカバー 100個入




コード	3030050
材質	
寸法	
表面処理	
仕様	100個入

圧着ターミナル A-31メスカバー 100個入



コード	3030051
材質	
寸法	
表面処理	
仕様	100個入

デンカ 梨地テープ #234W 0.13×19mm×20M 黒



コード	4076300
材質	PVC
寸法	厚み:0.13×幅:19mm×長さ:20M
表面処理	梨地
仕様	黒

ミニ平型ヒューズホルダー 10極 FZH-010



コード	4074918
材質	
寸法	高さ:60×幅:99×厚み:37mm
表面処理	
仕様	定格:15A以下(1極あたり)、電線サイズ:AVS1.25sq×約320mm、適合ヒューズ:ミニ平型ヒューズ、ヒューズプラー付

防滴ミニヒューズホルダー FHA020-01 DC32V20A



コード	4074921
材質	カーキャップ:ガラス/PBT/UL94V-0、シールド:NEBR/EM
寸法	
表面処理	
仕様	定格:DC32V20A、温度定格:-40~+85℃(周囲温度)、引出し電線:AVX-2.0SQ 赤 100mm

ダイオード用カプラー Assy FD-06543-1



コード	0061802
材質	
寸法	
表面処理	
仕様	

パナソニック WK4100F ロック式接地防水コンセント (キャップ付)



コード	0061069
材質	
寸法	縦:73.5×横:63.5×高さ(キャップ時):47mm、重量:0.16kg
表面処理	
仕様	定格:15A125V、極数:2極(接地極付)、防水性:JIS C 0920 防雨形(IPX3)に適合、キャップ付

トラックパーツ
補修パーツ
表示板
用品その他