









住友 電線 AV1.25sq 黒 (100M/巻)		
	コード	6262000
	材質	
	寸法	1.25sq
	表面処理	
	仕様	AV1.25sq、許容電流：23A/30℃ (周囲温度)、色：黒、100M/巻
住友 電線 AV1.25sq 赤 (100M/巻)		
	コード	6262022
	材質	
	寸法	1.25sq
	表面処理	
	仕様	AV1.25sq、許容電流：23A/30℃ (周囲温度)、色：赤、100M/巻
住友 電線 AV1.25sq 緑 (100M/巻)		
	コード	6262033
	材質	
	寸法	1.25sq
	表面処理	
	仕様	AV1.25sq、許容電流：23A/30℃ (周囲温度)、色：緑、100M/巻
住友 電線 AV2sq 赤 (100M/巻)		
	コード	6263022
	材質	
	寸法	2sq
	表面処理	
	仕様	AV2sq、許容電流：31A/30℃ (周囲温度)、色：赤、100M/巻
住友 電線 AV3sq 赤 (100M/巻)		
	コード	6264022
	材質	
	寸法	3sq
	表面処理	
	仕様	AV3sq、許容電流：42A/30℃ (周囲温度)、色：赤、100M/巻
住友 電線 AV0.85sq 黒 (800M/巻)		
	コード	6268000
	材質	
	寸法	0.85sq
	表面処理	
	仕様	AV0.85sq、許容電流：18A/30℃ (周囲温度)、色：黒、800M/巻
住友 電線 AV0.85sq 赤 (800M/巻)		
	コード	6268022
	材質	
	寸法	0.85sq
	表面処理	
	仕様	AV0.85sq、許容電流：18A/30℃ (周囲温度)、色：赤、800M/巻
住友 電線 AV0.85sq 緑 (800M/巻)		
	コード	6268033
	材質	
	寸法	0.85sq
	表面処理	
	仕様	AV0.85sq、許容電流：18A/30℃ (周囲温度)、色：緑、800M/巻
住友 電線 AV0.85sq 茶 (800M/巻)		
	コード	6268055
	材質	
	寸法	0.85sq
	表面処理	
	仕様	AV0.85sq、許容電流：18A/30℃ (周囲温度)、色：茶、800M/巻

住友 電線 AV0.85sq 青 (800M/巻)		
	コード	6268066
	材質	
	寸法	0.85sq
	表面処理	
	仕様	AV0.85sq、許容電流：18A/30℃ (周囲温度)、色：青、800M/巻
住友 電線 AV0.85sq 黄 (800M/巻)		
	コード	6268044
	材質	
	寸法	0.85sq
	表面処理	
	仕様	AV0.85sq、許容電流：18A/30℃ (周囲温度)、色：黄、800M/巻
住友 電線 AV0.85sq 白 (800M/巻)		
	コード	6268011
	材質	
	寸法	0.85sq
	表面処理	
	仕様	AV0.85sq、許容電流：18A/30℃ (周囲温度)、色：白、800M/巻
住友 電線 AV0.85sq 灰 (800M/巻)		
	コード	6268077
	材質	
	寸法	0.85sq
	表面処理	
	仕様	AV0.85sq、許容電流：18A/30℃ (周囲温度)、色：灰、800M/巻
電線 φ4シース付 AV0.85sq 赤 (200M/巻)		
	コード	00017157
	材質	
	寸法	0.85sq
	表面処理	
	仕様	AV0.85sq、φ4シース付、 色：赤、200M/巻
電線 φ4シース付 AV0.85sq 緑 (200M/巻)		
	コード	00017161
	材質	
	寸法	0.85sq
	表面処理	
	仕様	AV0.85sq、φ4シース付、 色：緑、200M/巻
電線 φ4シース付 AV0.85sq 白 (200M/巻)		
	コード	00017160
	材質	
	寸法	0.85sq
	表面処理	
	仕様	AV0.85sq、φ4シース付、 色：白、200M/巻
危看板		
危看板 鉄製 片面 300×300mm P300KK(P-15)穴付		
	コード	6911013
	材質	鉄製
	寸法	横:300×縦:300mm、板厚:1.0mm、 穴:φ6×4ヶ所、重量:0.719kg
	表面処理	メラミン焼付塗装
	仕様	片面、反射シートカッティング 文字、四隅に穴付

補修パーツ  
表示板  
トラック  
用品その他