アオリ用受金 6×50平 ND型 1/2 R/L兼用

コード	08917383
材質	鉄製SS400
寸法	厚み:6×幅:50mm、溝幅:14mm、重量:0.26kg
表面処理	三価メッキ
仕様	13mmハンドル用、左右兼用

アオリ用受金 9×50 首のみ R

コード	08820113
材質	鉄製SS400
寸法	厚み:9×幅:50mm、重量:0.22kg
表面処理	三価メッキ
仕様	16mmハンドル用、右用

アオリ用受金 9×50 首のみ L

コード	08820243
材質	鉄製SS400
寸法	厚み:9×幅:50mm、重量:0.22kg
表面処理	三価メッキ
仕様	16mmハンドル用、左用

アオリ用受金 9×50曲 NB型 R 20mm段

コード	08917403
材質	鉄製SS400
寸法	厚み:9×幅:50mm、段差:20mm、重量:0.52kg
表面処理	三価メッキ
仕様	16mmハンドル用、右用

アオリ用受金 9×50曲 NB型 L 20mm段

コード	08917423
材質	鉄製SS400
寸法	厚み:9×幅:50mm、段差:20mm、重量:0.52kg
表面処理	三価メッキ
仕様	16mmハンドル用、左用

アオリ用受金 9×50曲 NB型 R 30mm段

コード	08919503
材質	鉄製SS400
寸法	厚み:9×幅:50mm、段差:30mm、重量:0.55kg
表面処理	三価メッキ
仕様	16mmハンドル用、右用

アオリ用受金 9×50曲 NB型 L 30mm段

コード	08919633
材質	鉄製SS400
寸法	厚み:9×幅:50mm、段差:30mm、重量:0.55kg
表面処理	三価メッキ
仕様	16mmハンドル用、左用

アオリ用受金 9×50平 NB型 R

コード	08917303
材質	鉄製SS400
寸法	厚み:9×幅:50mm、重量:0.49kg
表面処理	三価メッキ
仕様	16mmハンドル用、右用

アオリ用受金 9×50平 NB型 L

コード	08917313
材質	鉄製SS400
寸法	厚み:9×幅:50mm、重量:0.49kg
表面処理	三価メッキ
仕様	16mmハンドル用、左用

ブロック用受金 8×65曲 25mm段(穴付) DW型 R



コード	0510064
材質	鉄製SS400
寸法	厚み:9×幅:65mm、段差:25mm、口金:22×35mm、重量:0.623kg
表面処理	三価ユニクロメッキ
仕様	16mm・19mmハンドル用、右用

ブロック用受金 8×65曲 25mm段(穴付) DW型 L

コード	0510066
材質	鉄製SS400
寸法	厚み:9×幅:65mm、段差:25mm、口金:22×35mm、重量:0.623kg
表面処理	三価ユニクロメッキ
仕様	16mm・19mmハンドル用、左用

ブロック用受金 8×65曲 30mm段(穴付) DW型 R

コード	0510068
材質	鉄製SS400
寸法	厚み:9×幅:65mm、段差:30mm、口金:22×35mm、重量:0.636kg
表面処理	三価ユニクロメッキ
仕様	16mm・19mmハンドル用、右用

ブロック用受金 8×65曲 30mm段(穴付) DW型 L

コード	0510070
材質	鉄製SS400
寸法	厚み:9×幅:65mm、段差:30mm、口金:22×35mm、重量:0.636kg
表面処理	三価ユニクロメッキ
仕様	16mm・19mmハンドル用、左用

ブロック用受金 8×65平(穴付) STD型 R

コード	0510060
材質	鉄製SS400
寸法	厚み:8×幅:65mm、口金:22×35mm、重量:0.567kg
表面処理	三価ユニクロメッキ
仕様	16mm・19mmハンドル用、右用

ブロック用受金 8×65平(穴付) STD型 L

コード	0510062
材質	鉄製SS400
寸法	厚み:8×幅:65mm、口金:22×35mm、重量:0.567kg
表面処理	三価ユニクロメッキ
仕様	16mm・19mmハンドル用、左用

アオリ用受金 9×65曲 R 23mm段

コード	08918533
材質	鉄製SS400
寸法	厚み:9×幅:65mm、段差:23mm、重量:0.69kg
表面処理	三価クロメートメッキ
仕様	16mmハンドル用、右用

アオリ用受金 9×65曲 L 23mm段

コード	08918663
材質	鉄製SS400
寸法	厚み:9×幅:65mm、段差:23mm、重量:0.69kg
表面処理	三価クロメートメッキ
仕様	16mmハンドル用、左用

アオリ用受金 9×65曲 R 30mm段

コード	08901553
材質	鉄製SS400
寸法	厚み:9×幅:65mm、段差:30mm、重量:0.75kg
表面処理	三価メッキ
仕様	16mm・19mmハンドル用、右用