ロープ通し アングル プレス製 生地

コード	1150153
材質	鉄製
寸法	重量:0.52kg
表面処理	生地
仕様	※両面セットではありません

ロープ通し用 裏当板 馬蹄型 生地



コード	1150519
材質	鉄製SS400
寸法	重量:0.22kg
表面処理	生地
仕様	

純正アオリ端末材

純正アオリ 端末材 キャンター 40mm用 R



コード	2631010
材質	鉄製SECC
寸法	アオリコノ字の厚み:40mm、板厚:2.3mm
表面処理	ボンデ
仕様	ふそうキャンター(1993年11月~)用、アオリコノ字の厚み:40mm用、右用

純正アオリ 端末材 キャンター 40mm用 L

コード	2631011
材質	鉄製SECC
寸法	アオリコノ字の厚み:40mm、板厚:2.3mm
表面処理	ボンデ
仕様	ふそうキャンター(1993年11月~)用、アオリコノ字の厚み:40mm用、左用

純正アオリ 端末材 キャンター 46mm用 R



コード	2631000
材質	鉄製SECC
寸法	アオリコノ字の厚み:46mm、板厚:2.3mm
表面処理	ボンデ
仕様	ふそうキャンター(1993年11月~)用、アオリコノ字の厚み:46mm用、右用

純正アオリ 端末材 キャンター 46mm用 L

コード	2631001
材質	鉄製SECC
寸法	アオリコノ字の厚み:46mm、板厚:2.3mm
表面処理	ボンデ
仕様	ふそうキャンター(1993年11月~)用、アオリコノ字の厚み:46mm用、左用

純正アオリ 端末材 エルフ 35mm用 R

コード	2631040
材質	鉄製SECC
寸法	アオリコノ字の厚み:35mm、板厚:2.3mm
表面処理	ボンデ
仕様	いすゞエルフ現行車用、アオリコノ字の厚み:35mm用、右用

純正アオリ 端末材 エルフ 35mm用 L



コード	2631041
材質	鉄製SECC
寸法	アオリコノ字の厚み:35mm、板厚:2.3mm
表面処理	ボンデ
仕様	いすゞエルフ現行車用、アオリコノ字の厚み:35mm用、左用

純正アオリ 端末材 デュトロ 37mm用 R

コード	2631020
材質	鉄製SECC
寸法	アオリコノ字の厚み:37mm、板厚:2.3mm
表面処理	ボンデ
仕様	日野デュトロ(2011年~)用、アオリコノ字の厚み:37mm用、右用

純正アオリ 端末材 デュトロ 37mm用 L



コード	2631021
材質	鉄製SECC
寸法	アオリコノ字の厚み:37mm、板厚:2.3mm
表面処理	ボンデ
仕様	日野デュトロ(2011年~)用、アオリコノ字の厚み:37mm用、左用

純正アオリ 端末材 デュトロ 40mm用 R

コード	2631030
材質	鉄製SECC
寸法	アオリコノ字の厚み:40mm、板厚:2.3mm
表面処理	ボンデ
仕様	日野デュトロ(2011年~)用、アオリコノ字の厚み:40mm用、右用

純正アオリ 端末材 デュトロ 40mm用 L



コード	2631031
材質	鉄製SECC
寸法	アオリコノ字の厚み:40mm、板厚:2.3mm
表面処理	ボンデ
仕様	日野デュトロ(2011年~)用、アオリコノ字の厚み:40mm用、左用

セイコーラック

オールステンレスセイコーラック 本体 SRN700 A200STDSUS GA28-K6201 普通型

コード	0960774
材質	アーム・アオリブラケット・本体:ステンレス
寸法	アーム長:200mm、アオリ突出量:22.7mm
表面処理	
仕様	設置条件:アオリ段付量0~20mm

オールステンレスセイコーラック 本体 SRN700 A210STDSUS GA28-K6211 普通型・標準

コード	0960716
材質	アーム・アオリブラケット・本体:ステンレス
寸法	アーム長:210mm、アオリ突出量:22.7mm
表面処理	
仕様	設置条件:アオリ段付量0~20mm

オールステンレスセイコーラック 本体 SRN700 A200TSUS GA29-L6201 薄型

コード	0960742
材質	アーム・アオリブラケット・本体:ステンレス
寸法	アーム長:200mm、アオリ突出量:12.8mm
表面処理	
仕様	設置条件:アオリ段付量10~30mm

オールステンレスセイコーラック 本体 SRN700 A210TSUS GA29-L6211 薄型・標準

コード	0960776
材質	アーム・アオリブラケット・本体:ステンレス
寸法	アーム長:210mm、アオリ突出量:12.8mm
表面処理	
仕様	設置条件:アオリ段付量10~30mm