セイコーラック 本体 SRC(49032) A295STD SRCM-1295A1-11 普通型

コード	0960550
材質	鉄製
寸法	アーム長:295mm、アオリブラケット突出量:27mm、重量:9.17kg
表面処理	
仕様	設置条件:アオリ段付量0～40mm

セイコーラック 本体 SRC(48892) A340STD SRCM-1340A1-11 普通型

コード	0960548
材質	鉄製
寸法	アーム長:340mm、アオリブラケット突出量:27mm、重量:9.43kg
表面処理	
仕様	設置条件:アオリ段付量0～40mm

セイコーラック 本体 SRC(48581) A240T SRCM-1240C1-12 薄型

コード	0960554
材質	鉄製
寸法	アーム長:240mm、アオリブラケット突出量:18mm、重量:9.16kg
表面処理	
仕様	設置条件:アオリ段付量5～50mm

セイコーラック 本体 SRC(48551) A260T SRCM-1260C1-12 薄型

コード	0960552
材質	鉄製
寸法	アーム長:260mm、アオリブラケット突出量:18mm、重量:9.18kg
表面処理	
仕様	設置条件:アオリ段付量5～50mm

セイコーラック 本体 SRC(48561) A295T SRCM-1295C1-12 薄型

コード	0960556
材質	鉄製
寸法	アーム長:295mm、アオリブラケット突出量:18mm、重量:9.17kg
表面処理	
仕様	設置条件:アオリ段付量5～50mm

セイコーラック 本体 SRC(48571) A340T SRCM-1340C1-12 薄型

コード	0960558
材質	鉄製
寸法	アーム長:340mm、アオリブラケット突出量:18mm、重量:9.30kg
表面処理	
仕様	設置条件:アオリ段付量5～50mm

セイコーラック 本体 SRC(49251) AU260UTD SRCM-1260D2-15 超薄型

コード	0960560
材質	鉄製
寸法	アーム長:260mm、アオリブラケット突出量:9.6mm、重量:8.91kg
表面処理	
仕様	設置条件:アオリ段付量15～50mm

セイコーラック 本体 SRC(49750) AU340UTD SRCM-1340D2-18 超薄型

コード	0960568
材質	鉄製
寸法	アーム長:340mm、アオリブラケット突出量:9.6mm、重量:9.08kg
表面処理	
仕様	設置条件:アオリ段付量15～50mm

セイコーラック 本体 SRC(49281) A340BLMSTD SRCM-3340A1-13 道板用

コード	0960566
材質	鉄製
寸法	アーム長:340mm、重量:9.92kg
表面処理	
仕様	※家畜運搬車、馬運搬車の道板や後部扉等の高い開閉扉専用

セイコーラック SRN700･SRC型共通 アオリ取付用ボルト(袋詰めセット) SRCM-HDSFA0

コード	0961766
材質	鉄製
寸法	
表面処理	
仕様	SRN700型やSRC型を木製アオリに取付する際に使用するボルトの袋詰めセット

セイコーラック SRC型 アオリ取付用裏板 SRCM-UT2F01-800

コード	0961230
材質	鉄製
寸法	
表面処理	
仕様	SRC型を木製アオリに取付する際に使用する裏板

セイコーラック SRC型 スペーサー SRCM-SU0P00

コード	0961246
材質	樹脂
寸法	
表面処理	
仕様	SRC型を木製アオリに取付する際に使用するスペーサー

セイコーラック スプリング SRC250 (48741) SRCM-S25000

コード	0960120
材質	本体:鉄製、ケース:樹脂
寸法	線径:φ12mm、重量:1.75kg
表面処理	
仕様	スプリング:青

セイコーラック スプリング SRC350 (48711) SRCM-S35000

コード	1120170
材質	本体:鉄製、ケース:樹脂
寸法	線径:φ14mm、重量:2.65kg
表面処理	
仕様	スプリング:赤

セイコーラック スプリング SRC550 (48721) SRCM-S55000

コード	1120167
材質	本体:鉄製、ケース:樹脂
寸法	線径:φ17mm、重量:4.15kg
表面処理	
仕様	スプリング:黒

セイコーラック 11mm 補助スプリング (49680) SRCM-S55010

コード	1120183
材質	鉄製
寸法	線径:φ11mm、重量:1.10kg
表面処理	
仕様	SRCシリーズ以外は使用不可、スプリング:黒、補助スプリング

アオリバランサー

JB アオリバランサー 本体 JB23003D 標準

コード	1126230
材質	鉄製
寸法	アーム長:230mm、重量:5.50kg
表面処理	
仕様	設置条件:アオリ段付量0～15mm