## ダンプサイドゲートロック 大型用 L

| | |
|---|---|
| コード | 0300134 |
| 材質 | 鉄製（鍛造） |
| 寸法 | 重量:1.47kg |
| 表面処理 | 黒塗装 |
| 仕様 | 左用 |

## ステンレス水密ハンドル 受付

| | |
|---|---|
| コード | 0300004 |
| 材質 | ハンドル・シャフト:ステンレス／その他鉄製 |
| 寸法 | ハンドル外径:φ160、重量:1.92kg |
| 表面処理 | 鉄製部:プライマー塗装 |
| 仕様 | 中型用 |

## 水密ハンドル 受付



| | |
|---|---|
| コード | 0300060 |
| 材質 | 鉄製／シャフト部:S45CL |
| 寸法 | ハンドル外径:φ155、重量:1.48kg |
| 表面処理 | 一部プライマー塗装／その他生地 |
| 仕様 | 大型用 |

# ダンプ自動シート掛け クイックセット

## クイック E10F-VXIセット 荷台据置型 2tダンプ専用

| | |
|---|---|
| コード | 10001XI |
| 材質 | 減速機・アーム・メタル・カップリング等:鉄製 |
| 寸法 | 減速機：長さ：245×奥行：100×高さ：119mm、アーム長:400mm、カップリング内径:φ22mm、標準セット重量:33.0kg |
| 表面処理 | 塗装 |
| 仕様 | 荷台据置型、設置条件:キャブバック120mm未満、丸棒アーム、縦付け型、出力トルク:98N・m(10kgf・m)自動遮断時、定格電圧:DC24V、自動遮断電流:10A、作動時間(無負荷):8.5秒/270度 |

## クイック E10F-VOXIセット 2tダンプ専用

| | |
|---|---|
| コード | 10005XI |
| 材質 | 減速機・アーム・メタル・カップリング等:鉄製 |
| 寸法 | 減速機：長さ：245×奥行：100×高さ：119mm、アーム長:400mm、カップリング内径:φ22mm、標準セット重量:33.0kg |
| 表面処理 | 塗装 |
| 仕様 | 設置条件:キャブバック120mm以上、丸棒アーム、縦付け型、出力トルク:98N・m(10kgf・m)自動遮断時、定格電圧:DC24V、自動遮断電流:10A、作動時間(無負荷):8.5秒/270度 |

## クイック E18F-5VXI φ22セット

| | |
|---|---|
| コード | 18006XI |
| 材質 | 減速機・アーム・メタル・カップリング等:鉄製 |
| 寸法 | アーム長:500mm、シャフト側カップリング内径:φ22mm、標準セット重量:31.0kg |
| 表面処理 | 塗装 |
| 仕様 | 中型ダンプクラス用、丸棒アーム、縦付け型、出力トルク:176N・m(18kgf・m)自動遮断時、自動遮断電流:13.5A、作動時間(無負荷):9.5秒/270度 |

## クイック E18F-5HXI φ22セット

| | |
|---|---|
| コード | 18001XI |
| 材質 | 減速機・アーム・メタル・カップリング等:鉄製 |
| 寸法 | アーム長:500mm、シャフト側カップリング内径:φ22mm、標準セット重量:31.0kg |
| 表面処理 | 塗装 |
| 仕様 | 中型ダンプクラス用、パイプアーム、横付け型、出力トルク:176N・m(18kgf・m)自動遮断時、定格電圧:DC24V、自動遮断電流:13.5A、作動時間(無負荷):9.5秒/270度 |

## クイック 903-HSDXI φ22 L=800セット

| | |
|---|---|
| コード | 903014XI |
| 材質 | 減速機・アーム・メタル・カップリング等:鉄製 |
| 寸法 | アーム長:800mm、シャフト側カップリング内径:φ22mm、標準セット重量:39.0kg |
| 表面処理 | 塗装 |
| 仕様 | 中型・大型ダンプクラス用、パイプアーム、横付け型、出力トルク:225N・m(23kgf・m)自動遮断時、定格電圧:DC24V、自動遮断電流:18.5A、作動時間(無負荷):9.5秒/270度 |

## クイック E25F-HXI φ22 L=800セット

| | |
|---|---|
| コード | 25002XI |
| 材質 | 減速機・アーム・メタル・カップリング等:鉄製 |
| 寸法 | アーム長:800mm、シャフト側カップリング内径:φ22mm、標準セット重量:42.0kg |
| 表面処理 | 塗装 |
| 仕様 | 大型ダンプ用、パイプアーム、横付け型、出力トルク:245N・m(25kgf・m)自動遮断時、定格電圧:DC24V、自動遮断電流:16A、作動時間(無負荷):13.3秒/270度 |

## クイック E25F-HXI φ25 L=800セット



| | |
|---|---|
| コード | 25007XI |
| 材質 | 減速機・アーム・メタル・カップリング等:鉄製 |
| 寸法 | アーム長:800mm、シャフト側カップリング内径:φ25mm、標準セット重量:42.0kg |
| 表面処理 | 塗装 |
| 仕様 | 大型ダンプ用、パイプアーム、横付け型、出力トルク:245N・m(25kgf・m)自動遮断時、定格電圧:DC24V、自動遮断電流:16A、作動時間(無負荷):13.3秒/270度 |

## クイック E42FN-HXI φ25 L=800セット

| | |
|---|---|
| コード | 42N02XI |
| 材質 | 減速機・アーム・メタル・カップリング等:鉄製 |
| 寸法 | アーム長:800mm、シャフト側カップリング内径:φ25mm、標準セット重量:46.0kg |
| 表面処理 | 塗装 |
| 仕様 | 大型ダンプ用、パイプアーム、横付け型、出力トルク:392N・m(40kgf・m)自動遮断時、定格電圧:DC24V、自動遮断電流:16A、作動時間(無負荷):20.5秒/270度 |

## クイック E42FN-HXI φ25 L=1200セット

| | |
|---|---|
| コード | 42N06XI |
| 材質 | 減速機・アーム・メタル・カップリング等:鉄製 |
| 寸法 | アーム長:1200mm、シャフト側カップリング内径:φ25mm、標準セット重量:46.0kg |
| 表面処理 | 塗装 |
| 仕様 | 大型ダンプ用、パイプアーム、横付け型、出力トルク:392N・m(40kgf・m)自動遮断時、定格電圧:DC24V、自動遮断電流:16A、作動時間(無負荷):20.5秒/270度 |

## クイック E42FN-HB④XI φ25 L=800セット

| | |
|---|---|
| コード | 42N05XI |
| 材質 | 減速機・アーム・メタル・カップリング等:鉄製 |
| 寸法 | アーム長:800mm、シャフト側カップリング内径:φ25mm、標準セット重量:46.0kg |
| 表面処理 | 塗装 |
| 仕様 | 大型ダンプ用、丸棒アーム、横付け型、出力トルク:392N・m(40kgf・m)自動遮断時、定格電圧:DC24V、自動遮断電流:16A、作動時間(無負荷):20.5秒/270度 |

## クイック E42FN-HB④XI φ25 L=1200セット

| | |
|---|---|
| コード | 42N21XI |
| 材質 | 減速機・アーム・メタル・カップリング等:鉄製 |
| 寸法 | アーム長:1200mm、シャフト側カップリング内径:φ25mm、標準セット重量:46.0kg |
| 表面処理 | 塗装 |
| 仕様 | 大型ダンプ用、丸棒アーム、横付け型、出力トルク:392N・m(40kgf・m)自動遮断時、定格電圧:DC24V、自動遮断電流:16A、作動時間(無負荷):20.5秒/270度 |

## クイック E42FN-XI φ28セット

| | |
|---|---|
| コード | 42N12XI |
| 材質 | 減速機・アームボス・メタルボス・カップリング等:鉄製 |
| 寸法 | シャフト側カップリング内径:φ28mm、標準セット重量:46.0kg |
| 表面処理 | 塗装 |
| 仕様 | 大型ダンプ用、アーム棒無し(φ28アームボスのみ)、出力トルク:392N・m(40kgf・m)自動遮断時、定格電圧:DC24V、自動遮断電流:16A、作動時間(無負荷):20.5秒/270度 |

## クイック E62FN-XI φ28セット

| | |
|---|---|
| コード | 62N09XI |
| 材質 | 減速機・アームボス・メタルボス・カップリング等:鉄製 |
| 寸法 | シャフト側カップリング内径:φ28mm、標準セット重量:43.6kg |
| 表面処理 | 塗装 |
| 仕様 | 大型ダンプ用、アーム棒無し(φ28アームボスのみ)、出力トルク:588N・m(60kgf・m)自動遮断時、定格電圧:DC24V、自動遮断電流:20.5A、作動時間(無負荷):17.5秒/270度 |

## クイック E62FN-XI φ35セット

| | |
|---|---|
| コード | 62N12XI |
| 材質 | 減速機・アームボス・メタルボス・カップリング等:鉄製 |
| 寸法 | シャフト側カップリング内径:φ35mm、標準セット重量:43.6kg |
| 表面処理 | 塗装 |
| 仕様 | 大型ダンプ用、アーム棒無し(φ35アームボスのみ)、出力トルク:588N・m(60kgf・m)自動遮断時、定格電圧:DC24V、自動遮断電流:20.5A、作動時間(無負荷):17.5秒/270度 |