

クイック H型パイプアーム H25-800 (φ25、L=800)

		コード	346
		材質	鉄製
		寸法	内径:φ25.4mm、高さ:800mm、重量:1.83kg
		表面処理	塗装
		仕様	シャフト径:φ25用、パイプアーム、横付け用、H型メタル H-25と組み合わせて使用、クイックE42FN型補修部品

クイック H型パイプアーム H22-1200 (φ22、L=1200)

		コード	347
		材質	鉄製
		寸法	内径:φ22.4mm、高さ:1200mm
		表面処理	塗装
		仕様	シャフト径:φ22用、パイプアーム、横付け用、H型メタル H-22と組み合わせて使用

クイック H型パイプアーム H25-1200 (φ25、L=1200)

		コード	339
		材質	鉄製
		寸法	内径:φ25.4mm、高さ:1200mm
		表面処理	塗装
		仕様	シャフト径:φ25用、パイプアーム、横付け用、H型メタル H-25と組み合わせて使用

クイック HB型丸棒アーム HB22-800 (φ22、L=800)

		コード	356
		材質	鉄製
		寸法	内径:φ22.4mm、高さ:800mm、重量:3.38kg
		表面処理	塗装
		仕様	シャフト径:φ22用、丸棒アーム、横付け用、H型メタル H-22と組み合わせて使用

クイック HB型丸棒アーム HB25-800 (φ25、L=800)

		コード	355
		材質	鉄製
		寸法	内径:φ25.4mm、高さ:800mm、重量:3.38kg
		表面処理	塗装
		仕様	シャフト径:φ25用、丸棒アーム、横付け用、H型メタル H-25と組み合わせて使用

クイック HB型丸棒アーム HB25-1200 (φ25、L=1200)

		コード	338
		材質	鉄製
		寸法	内径:φ25.4mm、高さ:1200mm
		表面処理	塗装
		仕様	シャフト径:φ25用、丸棒アーム、横付け用、H型メタル H-25と組み合わせて使用

クイック カップリング φ22 溝無

		コード	300
		材質	鉄製
		寸法	
		表面処理	塗装
		仕様	シャフト径:φ22用、シャフト側、クイック E18F型・903型・E25F型補修部品

クイック カップリング φ25 溝無

		コード	308
		材質	鉄製
		寸法	
		表面処理	塗装
		仕様	シャフト径:φ25用、シャフト側、クイック E42FN型補修部品

クイック 操作スイッチ EF-10 (E10F用)

		コード	654N
		材質	
		寸法	
		表面処理	
		仕様	適合減速機:EF10型、自動遮断電流値:10A、定格電圧:DC24V

クイック 操作スイッチ EF-18 (E18F用)

		コード	661N
		材質	
		寸法	
		表面処理	
		仕様	適合減速機:E18F型、自動遮断電流値:13.5A、定格電圧:DC24V

クイック 操作スイッチ EF-903 (903用)

		コード	656
		材質	
		寸法	
		表面処理	
		仕様	適合減速機:903型、自動遮断電流値:18.5A、定格電圧:DC24V

クイック 操作スイッチ EF-25 (E25F用)

		コード	662N
		材質	
		寸法	
		表面処理	
		仕様	適合減速機:E25F型、自動遮断電流値:16A、定格電圧:DC24V

クイック 操作スイッチ EF-42N (E42FN用)

		コード	666N
		材質	
		寸法	
		表面処理	
		仕様	適合減速機:E42FN型、自動遮断電流値:16A、定格電圧:DC24V

クイック 操作スイッチ EF-1 MSI-L (G-95N用)

		コード	670BSI
		材質	
		寸法	
		表面処理	
		仕様	適合減速機:G-95N型(ゲートロック用)、自動遮断電流値:6.5A、定格電圧:DC24V

クイック 操作スイッチ EF-62N (E62FN用)

		コード	660N
		材質	
		寸法	
		表面処理	
		仕様	適合減速機:E62FN型、自動遮断電流値:20.5A、定格電圧:DC24V

クイック 操作スイッチ EF-100

		コード	2060100
		材質	
		寸法	
		表面処理	
		仕様	適合減速機:E100F型、自動遮断電流値:マイコン制御(最大24A)※別途ブレーカー(30A×2連)、定格電圧:DC24V

クイック モーター RS-755VC-4045 (E10F・G-95N用)

		コード	677
		材質	
		寸法	
		表面処理	
		仕様	適合減速機:E10F型・G-95N型(ゲートロック用)

クイック モーター SSM-73TM (ゴムシール・シールワッシャー・キャップスクリュー付) (E18F用)

		コード	676
		材質	
		寸法	
		表面処理	
		仕様	適合減速機:E18F型、ゴムシール・シールワッシャー・キャップスクリュー付