

クイック モーター MQ-30Z (903・E25F・E42FN用)		
	コード	641
	材質	
	寸法	
	表面処理	
	仕様	適合減速機:903型・E25F型・E42FN型

クイック モーター M420E1 (E62FN・E100F用)		
	コード	65401
	材質	
	寸法	
	表面処理	
	仕様	適合減速機:E62FN型・E100F型

扉蝶番

ステンレス上開き蝶番 B533 R		
	コード	4201333R
	材質	ステンレスSUS304
	寸法	幅:80×長さ(軸より):95mm、板厚:3mm、重量:0.29kg
	表面処理	パフ仕上
	仕様	右用

ステンレス上開き蝶番 B533 L		
	コード	4201333L
	材質	ステンレスSUS304
	寸法	幅:80×長さ(軸より):95mm、板厚:3mm、重量:0.29kg
	表面処理	パフ仕上
	仕様	左用

ステンレス下開き蝶番 B532 R		
	コード	4201332R
	材質	ステンレスSUS304
	寸法	幅:80×長さ(軸より):120mm、板厚:3mm、重量:0.34kg
	表面処理	パフ仕上
	仕様	右用

ステンレス下開き蝶番 B532 L		
	コード	4201332L
	材質	ステンレスSUS304
	寸法	幅:80×長さ(軸より):120mm、板厚:3mm、重量:0.34kg
	表面処理	パフ仕上
	仕様	左用

ステンレス180度サイド蝶番 SS20型 R		
	コード	4207511
	材質	ステンレスSUS304
	寸法	板厚:4.0mm、ピン径:φ8.0、重量:0.70kg
	表面処理	#400研磨(おもて面のみ)
	仕様	右用

ステンレス180度サイド蝶番 SS20型 L		
	コード	4207524
	材質	ステンレスSUS304
	寸法	板厚:4.0mm、ピン径:φ8.0、重量:0.70kg
	表面処理	#400研磨(おもて面のみ)
	仕様	左用

ステンレス270度蝶番 ST12型 R		
	コード	4207139
	材質	ステンレスSUS304
	寸法	板厚:4.0mm、ピン径:φ8.0、重量:0.77kg
	表面処理	#400研磨(おもて面のみ)
	仕様	右用

ステンレス270度蝶番 ST12型 L		
	コード	4207142
	材質	ステンレスSUS304
	寸法	板厚:4.0mm、ピン径:φ8.0、重量:0.77kg
	表面処理	#400研磨(おもて面のみ)
	仕様	左用

ステンレス270度蝶番 ST56型 R		
	コード	4207113
	材質	ステンレスSUS304
	寸法	板厚:4.0mm、ピン径:φ12.0、重量:1.06kg
	表面処理	#400研磨(おもて面のみ)
	仕様	右用

ステンレス270度蝶番 ST56型 L		
	コード	4207126
	材質	ステンレスSUS304
	寸法	板厚:4.0mm、ピン径:φ12.0、重量:1.06kg
	表面処理	#400研磨(おもて面のみ)
	仕様	左用

ステンレス 180度バン扉蝶番 サイド用 R		
	コード	4226634
	材質	ステンレスSUS304
	寸法	板厚:5.0mm、ピン径:φ12.0、重量:1.14kg
	表面処理	#400研磨(おもて面のみ)
	仕様	サイド扉用、右用

ステンレス 180度バン扉蝶番 サイド用 L		
	コード	4226635
	材質	ステンレスSUS304
	寸法	板厚:5.0mm、ピン径:φ12.0、重量:1.14kg
	表面処理	#400研磨(おもて面のみ)
	仕様	サイド扉用、左用

ステンレス 270度バン扉蝶番 リヤ用小 R		
	コード	4226632
	材質	ステンレスSUS304
	寸法	板厚:5.0mm、ピン径:φ12.0、重量:1.11kg
	表面処理	#400研磨(おもて面のみ)
	仕様	右用

ステンレス 270度バン扉蝶番 リヤ用小 L		
	コード	4226633
	材質	ステンレスSUS304
	寸法	板厚:5.0mm、ピン径:φ12.0、重量:1.11kg
	表面処理	#400研磨(おもて面のみ)
	仕様	左用

ステンレス 270度バン扉蝶番 リヤ用大 R		
	コード	4226630
	材質	ステンレスSUS304
	寸法	板厚:5.0mm、ピン径:φ12.0、重量:1.18kg
	表面処理	#400研磨(おもて面のみ)
	仕様	右用

ダンボール自動シット
掛クイック
扉・観音扉
関連パーツ
フック各種
その他
架装パーツ
ランプ各種
テールランプ
補修パーツ
表示板
トラック
用品その他