ステンレス 270度バン扉蝶番 リヤ用 大 L

コード	4226631
材質	ステンレスSUS304
寸法	板厚:5.0mm、ピン径:φ12.0、重量:1.18kg
表面処理	#400研磨（おもて面のみ）
仕様	左用

ステンレス 270度バン扉蝶番 リヤ用 N型 R

コード	0310084
材質	ステンレスSUS304
寸法	板厚:5.0mm、ピン径:φ12.7、重量:1.26kg
表面処理	#400研磨（おもて面のみ）
仕様	右用、4穴

ステンレス 270度バン扉蝶番 リヤ用 N型 L

コード	0310086
材質	ステンレスSUS304
寸法	板厚:5.0mm、ピン径:φ12.7、重量:1.26kg
表面処理	#400研磨（おもて面のみ）
仕様	左用、4穴

ステンレス 270度バン扉蝶番 リヤ用 S型 R

コード	0310080
材質	ステンレスSUS304
寸法	板厚:5.0mm、ピン径:φ12.7、重量:1.43kg
表面処理	#400研磨（おもて面のみ）
仕様	右用、4穴

ステンレス 270度バン扉蝶番 リヤ用 S型 L

コード	0310082
材質	ステンレスSUS304
寸法	板厚:5.0mm、ピン径:φ12.7、重量:1.43kg
表面処理	#400研磨（おもて面のみ）
仕様	左用、4穴

ステンレス270度ウイング蝶番 SW56型 R

コード	4207155
材質	ステンレスSUS304
寸法	板厚:6.0mm、ピン径:φ12.0、重量:1.38kg
表面処理	#400研磨（おもて面のみ）
仕様	右用

ステンレス270度ウイング蝶番 SW56型 L

コード	4207168
材質	ステンレスSUS304
寸法	板厚:6.0mm、ピン径:φ12.0、重量:1.38kg
表面処理	#400研磨（おもて面のみ）
仕様	左用

ステンレス270度ウイング蝶番 SW56H型 R

コード	4201559
材質	ステンレスSUS304
寸法	板厚:6.0mm、重量:1.43kg
表面処理	#400研磨（おもて面のみ）
仕様	右用

ステンレス270度ウイング蝶番 SW56H型 L

コード	4201562
材質	ステンレスSUS304
寸法	板厚:6.0mm、重量:1.43kg
表面処理	#400研磨（おもて面のみ）
仕様	左用

180度サイド蝶番 S20型 R

コード	4296122
材質	鉄製SS400
寸法	板厚:4.5mm、ピン径:φ8.0、重量:0.73kg
表面処理	三価メッキ
仕様	右用

180度サイド蝶番 S20型 L

コード	4296120
材質	鉄製SS400
寸法	板厚:4.5mm、ピン径:φ8.0、重量:0.73kg
表面処理	三価メッキ
仕様	左用

270度バン蝶番 2t、4t用 T12型 R

コード	4296102
材質	鉄製SS400
寸法	板厚:4.5mm、ピン径:φ8.0、重量:0.80kg
表面処理	三価メッキ
仕様	右用、Eリング

270度バン蝶番 2t、4t用 T12型 L

コード	4296100
材質	鉄製SS400
寸法	板厚:4.5mm、ピン径:φ8.0、重量:0.80kg
表面処理	三価メッキ
仕様	左用、Eリング

270度バン蝶番 2t、4t用 イカ型 R

コード	0310004
材質	鉄製
寸法	板厚:4.5mm、ピン径:φ8.0、重量:0.95kg
表面処理	三価メッキ
仕様	右用

270度バン蝶番 2t、4t用 イカ型 L

コード	0310029
材質	鉄製
寸法	板厚:4.5mm、ピン径:φ8.0、重量:0.95kg
表面処理	三価メッキ
仕様	左用

270度バン蝶番 2t、4t用 R

コード	42263303
材質	鉄製SS400
寸法	板厚:6.0mm、ピン径:φ12.0mm、重量:1.23kg
表面処理	三価メッキ
仕様	右用

270度バン蝶番 2t、4t用 L

コード	42263433
材質	鉄製SS400
寸法	板厚:6.0mm、ピン径:φ12.0mm、重量:1.23kg
表面処理	三価メッキ
仕様	左用

270度バン蝶番 4t、大型用 R

コード	42264853
材質	鉄製SS400
寸法	板厚:6.0mm、ピン径:φ12.0mm、重量:1.37kg
表面処理	三価メッキ
仕様	右用