アルミ取手 L=245

コード	6910321
材質	アルミダイカストADC6
寸法	長さ:245×幅:20×高さ:37mm、重量:0.094kg
表面処理	バレル研磨
仕様	

アルミ取手 L=360

コード	1100792
材質	アルミダイカストADC
寸法	長さ:360×幅:20×高さ:46mm、重量:0.29kg
表面処理	グレー塗装
仕様	

ステンレス スライド3段ステップ のぼるくん

コード	1100495
材質	ステンレスSUS304
寸法	使用時／高さ:433×幅:458×奥行:980mm、重量:8.0kg
表面処理	
仕様	耐荷重:100kg、格納式ステップ

鉄製 スライド3段ステップ のぼるくん

※画像はステンレス製です

コード	1100490
材質	鉄製SS400
寸法	使用時／高さ:433×幅:458×奥行:980mm、重量:10.0kg
表面処理	三価クロメートメッキ
仕様	耐荷重:100kg、格納式ステップ

モドム・ブル・ステップ L=2100mm

コード	3190210
材質	アルミ
寸法	格納時／高さ:2112×幅:60×奥行:40mm、重量:4.71kg
表面処理	
仕様	耐荷重:100kg、格納式ステップ

鳥居窓枠 500型(硝子付)

コード	11017333
材質	枠:鉄製SS400
寸法	長さ:560×幅:400mm、厚:52mm、重量:5.40kg
表面処理	枠:三価メッキ
仕様	硝子付

鳥居窓枠 650型(硝子付)

コード	11017173
材質	枠:鉄製SS400
寸法	長さ:710×幅:350mm、厚:52mm、重量:5.83kg
表面処理	枠:三価メッキ
仕様	硝子付

ウイングパーツ

ミツバ マグネティックリレー MS3-142 24V

コード	0660120
材質	
寸法	ハーネス長さ:100mm
表面処理	
仕様	制御容量:定格75A-90秒／瞬時340A-0.2~0.3秒、最低作動電圧:14VDC以下、開放電圧:8.5VDC以下

ミツバ マグネティックリレー MS3-552 24V

コード	0660122
材質	
寸法	ハーネス長さ:150mm
表面処理	
仕様	制御容量:定格100A-4分通電のみ／瞬時ー、最低作動電圧:18VDC以下、開放電圧:8.5VDC以下

ウイング上下スイッチ COB-61

コード	4205319
材質	ABS樹脂
寸法	スイッチ本体／高さ:122.5×幅:68.5×奥行:49mm、重量:0.23kg
表面処理	
仕様	接点構成:1a-1a、防滴仕様

ステンレスウイングスイッチボックス R



コード	4201390
材質	ステンレスSUS304
寸法	ボックス本体／高さ:135×幅:94×奥行:71mm、重量:0.72kg
表面処理	#400研磨
仕様	右用

ステンレスウイングスイッチボックス L



コード	4201391
材質	ステンレスSUS304
寸法	ボックス本体／高さ:135×幅:94×奥行:71mm、重量:0.72kg
表面処理	#400研磨
仕様	左用

ウイングスイッチボックス ゴムパッキン

コード	1101474
材質	天然ゴム
寸法	高さ:90×幅:60mm、重量:0.02kg
表面処理	
仕様	表示:上/下

パイプブラケット、幌受パイプ、デッキ金具

アルミパイプブラケット 小 通し

コード	4090252
材質	
寸法	長さ:65×幅:23×高さ:34mm、パイプ径:φ16、穴径:φ6.5、穴ピッチ:50mm、重量:0.037kg
表面処理	
仕様	中間用、パイプ径φ16用

アルミパイプブラケット 小 止 R

コード	4090265R
材質	
寸法	長さ:65×幅:23×高さ:34mm、パイプ径:φ16、穴径:φ6.5、穴ピッチ:50mm、重量:0.039kg
表面処理	
仕様	右用、パイプ径φ16用

アルミパイプブラケット 小 止 L

コード	4090265L
材質	
寸法	長さ:65×幅:23×高さ:34mm、パイプ径:φ16、穴径:φ6.5、穴ピッチ:50mm、重量:0.039kg
表面処理	
仕様	左用、パイプ径φ16用