



JB 中間サイドランプ用ユニット FRA02-24V 防水 24V											
	<table border="1"> <tr><td>コード</td><td>5450672</td></tr> <tr><td>材質</td><td>ケース:PA6、フラケット:SPC</td></tr> <tr><td>寸法</td><td>本体/高さ:40×幅:35×奥行:25mm、配線長さ約200mm、重量:0.071kg</td></tr> <tr><td>表面処理</td><td></td></tr> <tr><td>仕様</td><td>定格電圧:DC24V、許容負荷容量:21W~25W / DC24V(片側)、動作周囲温度:-20℃~60℃、防水仕様、左右2個制御/1個当り</td></tr> </table>	コード	5450672	材質	ケース:PA6、フラケット:SPC	寸法	本体/高さ:40×幅:35×奥行:25mm、配線長さ約200mm、重量:0.071kg	表面処理		仕様	定格電圧:DC24V、許容負荷容量:21W~25W / DC24V(片側)、動作周囲温度:-20℃~60℃、防水仕様、左右2個制御/1個当り
コード	5450672										
材質	ケース:PA6、フラケット:SPC										
寸法	本体/高さ:40×幅:35×奥行:25mm、配線長さ約200mm、重量:0.071kg										
表面処理											
仕様	定格電圧:DC24V、許容負荷容量:21W~25W / DC24V(片側)、動作周囲温度:-20℃~60℃、防水仕様、左右2個制御/1個当り										

LED小型バックランプ(後退灯) 24V											
	<table border="1"> <tr><td>コード</td><td>9252040</td></tr> <tr><td>材質</td><td>本体:PC+PBT、レンズ:PMMA、取付ステー:SUS304</td></tr> <tr><td>寸法</td><td>本体(ステー含まず)/高さ:55×幅:55×奥行:47mm</td></tr> <tr><td>表面処理</td><td></td></tr> <tr><td>仕様</td><td>DC24V、定格消費電力3W、定格電流0.125A、使用環境温度範囲:-30℃~+60℃防水性能:JIS D0203-1994 S2、ステー付、ECE認証取得品</td></tr> </table>	コード	9252040	材質	本体:PC+PBT、レンズ:PMMA、取付ステー:SUS304	寸法	本体(ステー含まず)/高さ:55×幅:55×奥行:47mm	表面処理		仕様	DC24V、定格消費電力3W、定格電流0.125A、使用環境温度範囲:-30℃~+60℃防水性能:JIS D0203-1994 S2、ステー付、ECE認証取得品
コード	9252040										
材質	本体:PC+PBT、レンズ:PMMA、取付ステー:SUS304										
寸法	本体(ステー含まず)/高さ:55×幅:55×奥行:47mm										
表面処理											
仕様	DC24V、定格消費電力3W、定格電流0.125A、使用環境温度範囲:-30℃~+60℃防水性能:JIS D0203-1994 S2、ステー付、ECE認証取得品										

LEDバックランプ(後退灯) VS-L200VW-1 (12/24V共用)											
	<table border="1"> <tr><td>コード</td><td>9280200</td></tr> <tr><td>材質</td><td>本体:アルミダイキャスト、レンズ:ポリカーボネート</td></tr> <tr><td>寸法</td><td>本体/高さ:86×幅:114×奥行:45mm、重量:0.45kg</td></tr> <tr><td>表面処理</td><td>黒塗装</td></tr> <tr><td>仕様</td><td>DC12/24V共用、定格消費電力14.5W、定格電流1.2V約1.2A、24V約0.6A、光學950ルーメン、防水性能:JIS D0203-1994 S2、ステー付、ECE認証取得品</td></tr> </table>	コード	9280200	材質	本体:アルミダイキャスト、レンズ:ポリカーボネート	寸法	本体/高さ:86×幅:114×奥行:45mm、重量:0.45kg	表面処理	黒塗装	仕様	DC12/24V共用、定格消費電力14.5W、定格電流1.2V約1.2A、24V約0.6A、光學950ルーメン、防水性能:JIS D0203-1994 S2、ステー付、ECE認証取得品
コード	9280200										
材質	本体:アルミダイキャスト、レンズ:ポリカーボネート										
寸法	本体/高さ:86×幅:114×奥行:45mm、重量:0.45kg										
表面処理	黒塗装										
仕様	DC12/24V共用、定格消費電力14.5W、定格電流1.2V約1.2A、24V約0.6A、光學950ルーメン、防水性能:JIS D0203-1994 S2、ステー付、ECE認証取得品										

LED丸型後退灯 VS-L141VW+VS-L3D 12/24V共用											
	<table border="1"> <tr><td>コード</td><td>9280141</td></tr> <tr><td>材質</td><td>灯体:裏カバー:PC/フラケット:ABS</td></tr> <tr><td>寸法</td><td>高さ:136×幅:128×厚さ:68mm、重量:0.205kg</td></tr> <tr><td>表面処理</td><td></td></tr> <tr><td>仕様</td><td>DC12/24V共用、定格3.8W~3.9W、光束220ルーメン、使用環境温度範囲:-30~+50℃、防水性能:JIS D 0203 S2、ECE認証取得品</td></tr> </table>	コード	9280141	材質	灯体:裏カバー:PC/フラケット:ABS	寸法	高さ:136×幅:128×厚さ:68mm、重量:0.205kg	表面処理		仕様	DC12/24V共用、定格3.8W~3.9W、光束220ルーメン、使用環境温度範囲:-30~+50℃、防水性能:JIS D 0203 S2、ECE認証取得品
コード	9280141										
材質	灯体:裏カバー:PC/フラケット:ABS										
寸法	高さ:136×幅:128×厚さ:68mm、重量:0.205kg										
表面処理											
仕様	DC12/24V共用、定格3.8W~3.9W、光束220ルーメン、使用環境温度範囲:-30~+50℃、防水性能:JIS D 0203 S2、ECE認証取得品										

バックランプ NBUL-24R											
	<table border="1"> <tr><td>コード</td><td>3612101</td></tr> <tr><td>材質</td><td></td></tr> <tr><td>寸法</td><td>高さ:134×幅:130mm</td></tr> <tr><td>表面処理</td><td></td></tr> <tr><td>仕様</td><td>電球DC24V21W、ECE認証取得品、右用</td></tr> </table>	コード	3612101	材質		寸法	高さ:134×幅:130mm	表面処理		仕様	電球DC24V21W、ECE認証取得品、右用
コード	3612101										
材質											
寸法	高さ:134×幅:130mm										
表面処理											
仕様	電球DC24V21W、ECE認証取得品、右用										

バックランプ NBUL-24L											
	<table border="1"> <tr><td>コード</td><td>3612102</td></tr> <tr><td>材質</td><td></td></tr> <tr><td>寸法</td><td>高さ:134×幅:130mm</td></tr> <tr><td>表面処理</td><td></td></tr> <tr><td>仕様</td><td>電球DC24V21W、ECE認証取得品、左用</td></tr> </table>	コード	3612102	材質		寸法	高さ:134×幅:130mm	表面処理		仕様	電球DC24V21W、ECE認証取得品、左用
コード	3612102										
材質											
寸法	高さ:134×幅:130mm										
表面処理											
仕様	電球DC24V21W、ECE認証取得品、左用										

バックランプ用ハーネス FD05505(NBUL-24用)											
	<table border="1"> <tr><td>コード</td><td>5450655</td></tr> <tr><td>材質</td><td></td></tr> <tr><td>寸法</td><td></td></tr> <tr><td>表面処理</td><td></td></tr> <tr><td>仕様</td><td>*本製品の配線(白色)を車両の+電源と結線し、配線(青色)を車両アースに結線してください</td></tr> </table>	コード	5450655	材質		寸法		表面処理		仕様	*本製品の配線(白色)を車両の+電源と結線し、配線(青色)を車両アースに結線してください
コード	5450655										
材質											
寸法											
表面処理											
仕様	*本製品の配線(白色)を車両の+電源と結線し、配線(青色)を車両アースに結線してください										

マーカーランプ

LEDマーカー SA-ML 24V 黄											
	<table border="1"> <tr><td>コード</td><td>0660112</td></tr> <tr><td>材質</td><td>レンズ:PMMA、ベース:ABS</td></tr> <tr><td>寸法</td><td>径:φ88×高さ:82.3mm、取付ピッチ:60mm、重量:0.104kg</td></tr> <tr><td>表面処理</td><td></td></tr> <tr><td>仕様</td><td>DC24V42mA、使用温度範囲-30℃~+60℃、レンズ:黄</td></tr> </table>	コード	0660112	材質	レンズ:PMMA、ベース:ABS	寸法	径:φ88×高さ:82.3mm、取付ピッチ:60mm、重量:0.104kg	表面処理		仕様	DC24V42mA、使用温度範囲-30℃~+60℃、レンズ:黄
コード	0660112										
材質	レンズ:PMMA、ベース:ABS										
寸法	径:φ88×高さ:82.3mm、取付ピッチ:60mm、重量:0.104kg										
表面処理											
仕様	DC24V42mA、使用温度範囲-30℃~+60℃、レンズ:黄										

LEDマーカー KB45 黄 24V 防水型											
	<table border="1"> <tr><td>コード</td><td>6149800</td></tr> <tr><td>材質</td><td></td></tr> <tr><td>寸法</td><td>径:φ89.4×高さ:73.4mm</td></tr> <tr><td>表面処理</td><td></td></tr> <tr><td>仕様</td><td>DC24V0.5W20mA、黄色広角型LED8個、防錆・防水・防振構造</td></tr> </table>	コード	6149800	材質		寸法	径:φ89.4×高さ:73.4mm	表面処理		仕様	DC24V0.5W20mA、黄色広角型LED8個、防錆・防水・防振構造
コード	6149800										
材質											
寸法	径:φ89.4×高さ:73.4mm										
表面処理											
仕様	DC24V0.5W20mA、黄色広角型LED8個、防錆・防水・防振構造										

マーカーレンズ KB45用 黄 ピス付											
	<table border="1"> <tr><td>コード</td><td>6149821</td></tr> <tr><td>材質</td><td>アクリル</td></tr> <tr><td>寸法</td><td></td></tr> <tr><td>表面処理</td><td></td></tr> <tr><td>仕様</td><td>黄</td></tr> </table>	コード	6149821	材質	アクリル	寸法		表面処理		仕様	黄
コード	6149821										
材質	アクリル										
寸法											
表面処理											
仕様	黄										

LEDクリスタルEマーカー 24V 黄											
	<table border="1"> <tr><td>コード</td><td>6141340</td></tr> <tr><td>材質</td><td>レンズ:PMMA(アクリル)、ベース:ABS</td></tr> <tr><td>寸法</td><td>径:φ90×高さ:80mm、取付ピッチ:60mm、重量:0.12kg</td></tr> <tr><td>表面処理</td><td></td></tr> <tr><td>仕様</td><td>DC24V、消費電流40mA(24V印加時)、黄、防水性能:IP65、光束61.6~86.3ルーメン</td></tr> </table>	コード	6141340	材質	レンズ:PMMA(アクリル)、ベース:ABS	寸法	径:φ90×高さ:80mm、取付ピッチ:60mm、重量:0.12kg	表面処理		仕様	DC24V、消費電流40mA(24V印加時)、黄、防水性能:IP65、光束61.6~86.3ルーメン
コード	6141340										
材質	レンズ:PMMA(アクリル)、ベース:ABS										
寸法	径:φ90×高さ:80mm、取付ピッチ:60mm、重量:0.12kg										
表面処理											
仕様	DC24V、消費電流40mA(24V印加時)、黄、防水性能:IP65、光束61.6~86.3ルーメン										


LEDクリスタルEマーカー 12V 黄											
	<table border="1"> <tr><td>コード</td><td>6141342</td></tr> <tr><td>材質</td><td>レンズ:PMMA(アクリル)、ベース:ABS</td></tr> <tr><td>寸法</td><td>径:φ90×高さ:80mm、取付ピッチ:60mm、重量:0.12kg</td></tr> <tr><td>表面処理</td><td></td></tr> <tr><td>仕様</td><td>DC12V、黄、防水性能:IP65</td></tr> </table>	コード	6141342	材質	レンズ:PMMA(アクリル)、ベース:ABS	寸法	径:φ90×高さ:80mm、取付ピッチ:60mm、重量:0.12kg	表面処理		仕様	DC12V、黄、防水性能:IP65
コード	6141342										
材質	レンズ:PMMA(アクリル)、ベース:ABS										
寸法	径:φ90×高さ:80mm、取付ピッチ:60mm、重量:0.12kg										
表面処理											
仕様	DC12V、黄、防水性能:IP65										

LEDマーカー アルファ 黄 24V 防水型											
	<table border="1"> <tr><td>コード</td><td>6149811</td></tr> <tr><td>材質</td><td></td></tr> <tr><td>寸法</td><td></td></tr> <tr><td>表面処理</td><td></td></tr> <tr><td>仕様</td><td>DC24V専用、LED8個、防水仕様、黄</td></tr> </table>	コード	6149811	材質		寸法		表面処理		仕様	DC24V専用、LED8個、防水仕様、黄
コード	6149811										
材質											
寸法											
表面処理											
仕様	DC24V専用、LED8個、防水仕様、黄										

マーカーレンズ LEDマーカーアルファ用 黄											
	<table border="1"> <tr><td>コード</td><td>6149861</td></tr> <tr><td>材質</td><td>アクリル</td></tr> <tr><td>寸法</td><td></td></tr> <tr><td>表面処理</td><td></td></tr> <tr><td>仕様</td><td>黄</td></tr> </table>	コード	6149861	材質	アクリル	寸法		表面処理		仕様	黄
コード	6149861										
材質	アクリル										
寸法											
表面処理											
仕様	黄										

LEDアクリルマーカー 輝ら 24V 黄 (黒ベース) SM-10A											
	<table border="1"> <tr><td>コード</td><td>9210473</td></tr> <tr><td>材質</td><td>レンズ:PMMA(アクリル)、ベース:PP樹脂</td></tr> <tr><td>寸法</td><td>径:φ83.5×高さ:76mm、取付ピッチ:60mm、重量:0.11kg</td></tr> <tr><td>表面処理</td><td></td></tr> <tr><td>仕様</td><td>DC24V、消費電流0.021A、LED4個、黄、使用環境温度範囲:-30℃~+60℃</td></tr> </table>	コード	9210473	材質	レンズ:PMMA(アクリル)、ベース:PP樹脂	寸法	径:φ83.5×高さ:76mm、取付ピッチ:60mm、重量:0.11kg	表面処理		仕様	DC24V、消費電流0.021A、LED4個、黄、使用環境温度範囲:-30℃~+60℃
コード	9210473										
材質	レンズ:PMMA(アクリル)、ベース:PP樹脂										
寸法	径:φ83.5×高さ:76mm、取付ピッチ:60mm、重量:0.11kg										
表面処理											
仕様	DC24V、消費電流0.021A、LED4個、黄、使用環境温度範囲:-30℃~+60℃										

LEDアクリルマーカー 輝ら 24V 黄 (白ベース) SM-10A											
	<table border="1"> <tr><td>コード</td><td>9210475</td></tr> <tr><td>材質</td><td>レンズ:PMMA(アクリル)、ベース:PP樹脂</td></tr> <tr><td>寸法</td><td>径:φ83.5×高さ:76mm、取付ピッチ:60mm、重量:0.11kg</td></tr> <tr><td>表面処理</td><td></td></tr> <tr><td>仕様</td><td>DC24V、消費電流0.021A、LED4個、黄、使用環境温度範囲:-30℃~+60℃、白ベース</td></tr> </table>	コード	9210475	材質	レンズ:PMMA(アクリル)、ベース:PP樹脂	寸法	径:φ83.5×高さ:76mm、取付ピッチ:60mm、重量:0.11kg	表面処理		仕様	DC24V、消費電流0.021A、LED4個、黄、使用環境温度範囲:-30℃~+60℃、白ベース
コード	9210475										
材質	レンズ:PMMA(アクリル)、ベース:PP樹脂										
寸法	径:φ83.5×高さ:76mm、取付ピッチ:60mm、重量:0.11kg										
表面処理											
仕様	DC24V、消費電流0.021A、LED4個、黄、使用環境温度範囲:-30℃~+60℃、白ベース										

LEDアクリルマーカー 輝らパート2 24V 黄 (黒ベース)											
	<table border="1"> <tr><td>コード</td><td>0092055</td></tr> <tr><td>材質</td><td>レンズ:PMMA(アクリル)、ベース:PP樹脂</td></tr> <tr><td>寸法</td><td>径:φ83.5×高さ:68mm、取付ピッチ:60mm</td></tr> <tr><td>表面処理</td><td></td></tr> <tr><td>仕様</td><td>DC24V、消費電流0.021A、LED4個、黄、使用環境温度範囲:-30℃~+60℃</td></tr> </table>	コード	0092055	材質	レンズ:PMMA(アクリル)、ベース:PP樹脂	寸法	径:φ83.5×高さ:68mm、取付ピッチ:60mm	表面処理		仕様	DC24V、消費電流0.021A、LED4個、黄、使用環境温度範囲:-30℃~+60℃
コード	0092055										
材質	レンズ:PMMA(アクリル)、ベース:PP樹脂										
寸法	径:φ83.5×高さ:68mm、取付ピッチ:60mm										
表面処理											
仕様	DC24V、消費電流0.021A、LED4個、黄、使用環境温度範囲:-30℃~+60℃										

トラック各種
ランプ各種
その他
取付パーツ
補修パーツ
表示板
用品その他