ステンレスマーカーステー クランク型 Z-102

コード	9213322
材質	ステンレスSUS430
寸法	111×48×35mm、板厚:1.5mm、ステー幅:80mm、重量:0.161kg
表面処理	
仕様	クランク型

ステンレスマーカーステー L型 JB-SMLUL用 SUS430

コード	9215185
材質	ステンレスSUS430 BA
寸法	83.2×61.5mm、ステー幅:120mm、板厚:1.5mm
表面処理	BA
仕様	L型、小糸 SMLUL-24シリーズ・LEDSTSL5用

ステンレスマーカーステー Z型 JB-SMLUL用 SUS430

コード	9215186
材質	ステンレスSUS430 BA
寸法	81.5×78.5×35mm、ステー幅:120mm、板厚:1.5mm
表面処理	BA
仕様	クランク型、小糸 SMLUL-24シリーズ・LEDSTSL5用

マーカーステー L型 L-165



コード	9215002
材質	鉄製
寸法	165×40mm、板厚:1.6mm、ステー幅:38mm、重量:0.108kg
表面処理	三価メッキ
仕様	L型

マーカーステー L型 信

コード	0640012
材質	鉄製
寸法	110×45mm、板厚:1.6mm、ステー幅:80mm
表面処理	三価メッキ
仕様	L型

マーカーステー クランク型 Z4



コード	00010021
材質	鉄製
寸法	123×67×49mm、板厚:2.0mm、ステー幅:38mm
表面処理	三価メッキ
仕様	クランク型

マーカーステー クランク型 リバー 68mm段

コード	1101050
材質	鉄製
寸法	105×70×43mm、板厚:2.0mm、ステー幅:80mm、重量:0.232kg
表面処理	三価クロメートメッキ
仕様	クランク型

ステンレスマーカーステー L型 JB-GL-73S

コード	6141415
材質	ステンレスSUS430 BA
寸法	74.5×31.5mm、板厚:1.5mm、ステー幅:115mm
表面処理	BA
仕様	L型、取付ピッチ:40・80・97mmに対応

ステンレスマーカーステー Z型 JB-GZ-73S

コード	6141414
材質	ステンレスSUS430 BA
寸法	74.5×21.5×30mm、板厚:1.5mm、ステー幅:115mm
表面処理	BA
仕様	クランク型、取付ピッチ:40・80・97mmに対応

ステンレス マーカーステー 2連用 L型 #400 L=210

コード	0640020
材質	ステンレスSUS304
寸法	210×45mm、板厚:4.0mm、ステー幅:38mm、重量:0.262kg
表面処理	#400研磨
仕様	L型、2連用

ステンレス マーカーステー 2連用 クランク型 #400 L=210

コード	0640022
材質	ステンレスSUS304
寸法	210×49×44mm、板厚:4.0mm、ステー幅:38mm、重量:0.309kg
表面処理	#400研磨
仕様	クランク型、2連用

車高灯ステー 3連ストレート RS013用

コード	9231100
材質	ステンレスSUS304
寸法	長さ:376×幅:40×高さ:20mm、取付ピッチ:361mm、板厚:0.8mm、重量:0.164kg
表面処理	BA ※表面保護用の白ビニール張り
仕様	JB LED車高灯RS013用ステー、3連式

車高灯ステー 3連ストレート RS014・JB406共用

コード	9231102
材質	ステンレスSUS304
寸法	長さ:465×幅:40×高さ:20mm、取付ピッチ:450mm、板厚:0.8mm、重量:0.202kg
表面処理	BA ※表面保護用の白ビニール張り
仕様	JB LED車高灯RS014・JB406共用ステー、3連式

車高灯ステー 3連段付 RS014・JB406共用

コード	9231103
材質	ステンレスSUS304
寸法	長さ:465×幅:40×高さ:20mm、段差／厚み:3×長さ120mm、取付ピッチ:450mm、板厚:0.8mm、重量:0.196kg
表面処理	BA ※表面保護用の白ビニール張り
仕様	JB LED車高灯RS014・JB406共用ステー、3連式、コーナーキャスティングよけの段付

車高灯ステー 3連ストレート ポラーグ用

コード	9231104
材質	ステンレスSUS304
寸法	長さ:410×幅:40×高さ:20mm、取付ピッチ:395mm、板厚:0.8mm、重量:0.172kg
表面処理	BA ※表面保護用の白ビニール張り
仕様	ポラーグLED車高灯25560系専用ステー、3連式

ワーキングランプ

LEDワーキングランプ 丸型 LSL-1406B 強化ブラケット(12/24/48V共用) 27W

コード	9893246
材質	本体材質:アルミダイキャスト、レンズ:PMMA(透明)
寸法	本体／径:φ125×奥行:52mm、重量:0.74kg
表面処理	黒塗装
仕様	DC12/24/48V共用、LED素子:3W×9個、定格電流:24V-0.97A、光束:1450ルーメン、防水性能:IP67、耐震性能:7G相当、ステー付

LEDワーキングランプ 角型 LSL-1402B 強化ブラケット(12/24/48V共用) 15W



コード	9893242
材質	本体材質:アルミダイキャスト、レンズ:PMMA(透明)
寸法	本体／高さ:109.5×幅:109.5×奥行:41.4mm、重量:0.59kg
表面処理	黒塗装
仕様	DC12/24/48V共用、LED素子:3W×5個、定格電流:24V-0.5A、光束:1100ルーメン、防水性能:IP67、耐震性能:7G相当、ステー付